

ALUK



POSA

**»» MATERIALI PER LA POSA
DEI SERRAMENTI**

ARTICOLI PER LA POSA DEI SERRAMENTI

ALUK DEDICA UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AI MATERIALI UTILIZZATI PER LA POSA:

»» Barriere e guaine

BARRIERE AL VAPORE

Utilità: sigillatura e regolazione del flusso di vapore (valore sd) nei giunti di raccordo elastici di case in legno, attorno a finestre e porte. Utilizzabile per l'incollaggio di barriere al vapore di tutti i tipi a parti edili angolari (es. travi) Adatto anche alla sigillatura fra muro e vecchio telaio, nel caso di sostituzione di vecchie finestre Solo per applicazioni

- **800203** Barriera al vapore interna grigio 60 L=250ML

Utilità: sigillatura e regolazione del flusso di vapore (valore sd) nei giunti di raccordo attorno a finestre e porte. Per interno e per esterno.

- **800204** Barriera al vapore interna e esterna bianco L=240ML

GUAINA EPDM PER ESTERNO

Utilità: sigillare giunti di finestre, porte e facciate sul lato esterno secondo la norma DIN 18195. Come guaina sigillante per ambienti esterni secondo la norma DIN 7864 T1 (nello spessore di 1,2 mm)

- **800211** Guaina EPDM per esterno nera nastro adesivo L=100ML



»» Nastri

NASTRO PRECOMPRESSO

Guarnizione a nastro precompresso in schiuma poliuretanic a celle aperte, impregnata con resina sintetica con proprietà ignifughe

Utilità: sigillatura di fughe fra i telai di finestre (e porte) e i relativi controtelai

- **800200** - Nastro precompresso autoespandente 600Pa nero 10/1-4 L=390

NASTRI MULTIFUNZIONE

Utilità: sigillatura ottimale dei giunti di posa (con battuta) di finestre e porte, specie nella sostituzione di finestre con profili a "Z"

- **800201** - Nastro multifunzione grigio 30/5-10 L=56ML
- **800202** - Nastro multifunzione grigio 30/2-6 L=120ML



»» Fondogiunti

FONDOGIUNTI

Utilità: sottofondo di riempimento in giunti di dilatazione, per non realizzare una sigillatura fluida su tre superfici. Consente di rispettare la formula applicativa del sigillante L=2xH. Evita il passaggio di aria. Per interni e per esterni.

- **800209** Fondo di giunto in PE diametro 10 L=50ML
- **800210** Fondo di giunto in PE diametro 15 L=50ML



»» Controtelai

CONTROTELAI

PROFILI

- **800220** Profilo PVC battuta 25mm L=5000
- **800221** Profilo PVC battuta 40mm L=5000

LEGNO OSB FRESATO

- **L0410** Listello per 56 IW L=2500
- **L0420** Listello per 67 IW L=2500
- **L0430** Listello per 77 IW L=2500

ISOLANTE STRONG

- **800226** Listello davanzale 40mm L=2140

RETE PVC


- **800227** Rete PVC per intonaco barre da 2m 25 PZ/CF

KIT FERRAMENTA

- **710150** Kit ferramenta (Giunzioni - Piattine)

ZANCHE C1 SUPER

- **710151** Zanche per muratura 50 PZ/CF





ARTICOLI PER LA POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI



ALUK GROUP S.P.A.
Via Monte Amiata, 3/a
37057 San Giovanni Lupatoto
VR - Italy
Tel.+39 045 9696611
Fax +39 045 9696610
info@aluk.it

**Servizio Clienti
Customer Service**
Tel. Italia +39 045 96 96 671
Tel. Export +39 045 96 96 612
Fax +39 045 96 96 670
clienti@aluk.it

**Supporto Tecnico
Technical Support**
Tel. +39 045 96 96 661
Fax +39 045 96 96 660
tecnico@aluk.it
D.P.S
dps@aluk.it

» www.aluk.it
www.aluk.com

ALUK[®]k