



QUALITÀ  
ARTIGIANALE UNICA,  
COMBINAZIONI  
ESTETICHE INFINITE

---

MISTER  
SHUT

Via degli Elettricisti, 25  
zona Asi  
70026 Modugno (Ba)  
Tel. +39 080 5325247  
Fax +39 080 5309587

info@mistershut.it  
www.mistershut.it

---

RIVENDITORE AUTORIZZATO

---

# ENTRY DOOR

CONVENIENTE  
TRADIZIONALE  
PERSONALIZZABILE

---

Designer: Arch. Adriano Castiglioni

Alti standard qualitativi e massime prestazioni sono le prerogative fondamentali dell'offerta firmata Mister Shut e la porta modello ENTRY non fa certo eccezione. ENTRY permette, come tutte le porte Made in Italy Mister Shut, di scegliere tra infinite combinazioni di pannelli, serrature e telai personalizzabili. Dotata di anta coibentata, doppia guarnizione, cerniere registrabili a vista e dispositivi di sicurezza di qualità, questa blindata standard, ad 1 o 2 ante battenti, ha una struttura interna rinforzata in lamiera elettrozincata. È completa di rostri sul lato cerniere, piastra antitrapano, doppio deviatore rettangolare antiarretamento, spioncino grandangolare, limitatore d'apertura e lama antispiffero inferiore nascosta nell'anta. Le cerniere a vista sono accuratamente verniciate nella stessa tonalità del telaio. ENTRY è disponibile anche nella versione a taglio termico.



Cerniere a vista verniciate



Maniglia SH01



Rostri verniciati

La linea base di porte di sicurezza Entry è prodotta a partire da materiali di ottima qualità e da uno standard di costruzione molto elevato che garantisce, al contempo, un prezzo davvero concorrenziale. Entry ha una struttura solida ed essenziale che assicura un

elevato livello di sicurezza grazie alla Classe Antieffrazione 3. La grande resistenza, unita alle eccellenti capacità di isolamento acustico (40dB) e termico ( $U=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), permette di infondere in ogni casa una piacevole sensazione di comfort e benessere.



Serratura a chiavistelli cilindrici



Vaschetta serratura





Deviatore rettangolare


#### Principali caratteristiche

- Doppio deviatore rettangolare antiarretamento
- Chiusura superiore
- Sicurezza di classe antieffrazione 3
- Abbattimento acustico fino a 40 dB
- Risparmio energetico fino a  $U=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Rostri lato cerniere
- Lamiera elettrozincata


Sezione porta

Telaio e  
controtelaio 1Telaio e  
controtelaio 2


Telaio SSAV



Telaio a scorrere



Telaio a "Z"

Telaio taglio  
termico