



OCULTO

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE
AD ELEVATO ISOLAMENTO

ALUK[®]

OCULTO

Oculto è un sistema innovativo di finestre con anta nascosta ad elevate prestazioni.

Oculto è un sistema brevettato che combina un alto rendimento energetico con l'ottimizzazione dei tempi di produzione per i serramentisti.

Infatti, il suo design rivoluzionario permette una netta riduzione dei tempi di lavorazione, fornendo al contempo le migliori prestazioni del mercato.

Oculto offre differenti possibilità senza precedenti in termini di soluzioni, di durabilità e di isolamento.

Oculto è di facile manutenzione ed è ideale per case a basso consumo e passive.

Questo concetto rivoluzionario e unico nel suo genere è un sistema ALL-IN-ONE basato sulla tecnologia brevettata b-Quick.

Con Oculto, le guarnizioni di battuta, di isolamento e di vetrage sono fornite già montati sui profili in alluminio.


Grazie alla particolare conformazione delle sezioni, il sistema permette di ottenere elevate prestazioni di tenuta senza l'impiego della guarnizione centrale.

CARATTERISTICHE


- Anta nascosta.
- Mostra frontale minimale
- Elevato isolamento termico.
- U_f molto bassi a partire da 1,22 W/m²K.
- Ideale per case a basso consumo e passive.
- Oculto offre una linea estetica pulita e di design sia internamente che esternamente.
- Scarico d'acqua piatto.
- Ideale con ferramenta nascosta.

Sezioni


Nodo inferiore




Nodo centrale



Nodo laterale



Termografia



Specifiche tecniche

| | FINESTRE |
|---|---|
| PRESTAZIONI | |
| Valore termico nodo U_f | A partire da: 1,22 W/m ² K |
| Valore termico U_w (1 anta 1230 x 1480 mm) | 0,87 W/m ² K (vetro $U_g=0,6$ W/m ² K e $\Psi=0,037$ W/mK) |
| Permeabilità all'aria | 4 |
| Tenuta all'acqua (EN 12208) | E1800 |
| Resistenza al vento | C4 |
| DIMENSIONI | |
| Profondità dei profili | 82 mm (telaio e anta) |
| Altezza di battuta | 14 mm |
| Vetrage | Con guarnizione in EPDM Con silicone neutro |
| Accessori | Cava 16 mm |
| Spessore max vetro | 54 mm |